

# Výpis atypických dveří 3.NP

OZNAČENÍ	ROZMĚR	POPIS	MÍSTNOST	KS
D.10/P	800/1915	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, se skleněným výřezem vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Prahová lišta Zámek vložkový	304	1
D.10/P	830/1925		306	1
D.10/P	830/1940		317	1
D.10/P	830/1930		318	1
D.10/L	830/1930		305	1
D.10/L	830/1923		312	1
D.10/L	830/1944		313	1
D.10/L	830/1928		314 315	2
D.10/L	830/1937		316	1
D.11/L	725/1950	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná.Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Prahová lišta zámek vložkový	325	1
D.12/L	830/1957	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z voštiny, která je vsazena do nosného rámu ze smrkových hranolků. Tato konstrukce je opláštěná DTD deskou tloušťky 4 mm. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8 mm silná Část dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, část osazena do stávajících zárubní. Prahová lišta zámek vložkový	302	1
D.15/P	730/1936	Vnitřní dveře, jednokřídlé, otočné, plné, Akustický útlum dveří min. 32dB vč. kování–stejný typ jako u dodávky typických dveří. Výplň dveřního křídla je tvořena z děrované dřevotřísky, která je vsazena do rámu ze smrkových hranolků. Povrch tvoří fólie HPL min. 0,8mm silná Dveří bude osazena do nové ocelové zárubně, které budou uzpůsobeny na vyšší zvukový útlum. Prahová lišta, zámek vložkový	319	1